

CINTA DE SELLADO DE JUNTA

Hannoband®-BG1

La original



La junta de sellado Hannoband-BG1 excede ampliamente los requerimientos de protección frente a lluvia, aire y resistencia que es especifican en la norma de mayor exigencia europea para juntas de sellado DIN 18542:2009 Testada y certificada para instalaciones a la intemperie por mas de 15 años. Hannoband está disponible en un amplio rango de dimensiones para que puedas encontrar la cinta correcta para tu instalación. Cada cinta dispone de un rango de medida de tolerancia mínimo y máximo especificado en el rollo, por lo que siempre podrás encontrar el modelo perfecto para un sellado duradero.

- Testado y certificado ASTM E283, ASTM E330, ASTM E331, ASTM E547, ASTM E84
- Aplicación en juntas primarias y de cruce
- Testada bajo el protocolo de carga de viento Miami Dade para huracanes
- Resistencia a carga de lluvia hasta 1050 PA
- Presión estructural uniforme testada hasta 9000 PA
- Conductividad térmica $\lambda=0,0412W/mK$
- Valor de insonorización acústica R_{STW} max. 59 dB
- Impermeabilidad al aire $a_n < 1.0$

Versiones disponibles: **BG1 1050 PA**
BG1 600 PA

Se adapta a cualquier superficie



Comportamiento de gestión de humedad en diferentes opciones de sellado:

