

FICHA PRODUCTO



GAMA BISAGRAS PLASTÓN

Gama completa para pesos desde 80Kgs hasta 160Kg.

Acabados:

Disponibles en todos los RAL y acabados especiales.

(Consultar según producto concreto)

Áreas de aplicación

Puertas de perfil PVC y canal 16,
para viviendas y edificios públicos

Puertas de entrada

Puertas laterales y balconeras

Puertas de cierre de vivienda

Puertas funcionales

KT-SV

La solución robusta con capacidad de carga de hasta 80 kg.

Regulable en seis direcciones:

- Regulable horizontal ± 5 mm
- Regulación Vertical $+3/-2$ mm
- Regulación de presión de cierre $\pm 2,5$ mm.

Rangos de altura de galce disponibles:

15-20 mm,
18-23 mm



KT - EV

La solución robusta con capacidad de carga de hasta 120 kg.

Regulable en seis direcciones:

- Regulable horizontal ± 5 mm
- Regulación Vertical $+3/-2$ mm
- Regulación de presión de cierre $+2,5$ mm

Rangos de altura de galce disponibles:

15-20 mm,
18 - 23 mm
22-27 mm

Disponible con sistema de fijación KT-FIX

KT - V6R



La solución robusta con capacidad de carga de hasta 160 kg.

Regulable en seis direcciones:

- Regulable horizontal $\pm 5\text{mm}$
- Regulación Vertical $+4/-3\text{mm}$
- Regulación de presión de cierre $+ 0,5\text{mm}$

Rangos de altura de galce disponibles:

- 15-20 mm,
- 18 - 23 mm

Disponible con sistema de fijación KT-FIX

KT-N 6R

La solución robusta con capacidad de carga de hasta 160 kg.

Regulable en seis direcciones:

- Regulable horizontal $\pm 5\text{mm}$
- Regulación Vertical $+4/-3\text{mm}$
- Regulación de presión de cierre $\pm 2,5\text{ mm}, + 0,5\text{mm}$

Rangos de altura de galce disponibles:

- 18 - 23 mm,
- 22 - 27 mm

